





Tipos	Dimensiones (mm)						Peso (kg/m)	Codigo Eural	Observ.
	A	B	C	D	E	F			
	32 H11	18.5	39	48.2	11.05	4.5	2.034	120207	
	40 H11	23	45	55	11,05	4.5	2.470	120208	
	50 H11	29	55	68	10	5.5	3.316	120209	
	63 H11	38	65	78	19	5.5	4.087	120210	
	80 H11	48	80	94	27	5.5	5.287	140301	
	100 H12	62	99	114.5	40	7.5	7.489	140302	
	Tapeta de fijacion 4 orificios preparados para roscar a métrica. (Para unión mediante tornillo)								
Material	EN AW-6063 T6 extruded → calibrated → anodized								
Composicion quimica	Si 0.20-0.60	Fe 0.35	Cu 0.10	Mn 0.10	Mg 0.45-0.90	Cr 0.10	Zn 0.10	Ti 0.10	Al resto
Caracteristicas mecanicas minimas	Rm = MPa 245		Rp 0.2 = MPa 200			A5% = 8		HBW = 80	
Anodizado	- Espesor anodizado: clase 20 µm +10/-4 (interno) +10/-8 (externo) - Dureza de la superficie anodizada: 420 HV25 +130/-30								
Rugosidad interna	Ra radial ≤ 0.6 µm		Rmax radial ≤ 9 µm			Ra axial ≤ 0.4 µm			
Cantidad minima	Paquetes aprox. 250 kg Dimensionesn de los paquetes: aprox. 500 x 500 x 3200 mm								

La información de esta ficha técnica están sujetas a variaciones sin previo aviso.

CB - Rev.Compact – 2016.03.07 ficha técnica